

KYKENTÄRIMAT PIKALUKITUS

OK201 NY-B
KYTKENTÄRIMA POLYAMIDI METALLI-INSERTTI
2,5/4mm² 32A / 450V

- Materiaali: Polyamidi, lasikuituvahvistettu polyamidi
- Johtimen poikkipinta-ala: 1,5/2,5mm² 2,5/4mm² 1,5/4mm²
- Napojen lukumäärä: 1-12
- Saatavilla johdinsuojalla
- Liitäntä: Pikaliitin, pikaliitin ruuvilla



TUOTEKUVAUS

Pikalukituksella varustettua kykentärimaa voidaan käyttää sovelluksissa, joissa tarvitaan nopeaa ja työkaluvapaata asennusta, kuten teollisuusautomaatiossa ja sähkökaapeissa. Se on erityisen hyödyllinen tilanteissa, joissa liitäntöjen täytyy olla helposti avattavissa ja suljettavissa toistuvasti.

TEKNISET TIEDOT

Jakoväli	10mm
Jännite	450 V
Kiinnitysreijän halkaisija	3mm
Korkeus	16,6 mm
Kytkentäreijän halkasija	4,6 x 3,2mm
Käyttölämpötila	300°C
Pituus	117,4 mm
Ruuvi	M3
Syvyys	18,8 mm