

KYTKENTÄRIMAT PUSH-IN

OK200/12 FV

KYTKENTÄRIMA LASIKUITU 1,5/4mm² 32A / 450V

- Materiaali: Lasikuituvahvistettu polyamidi
- Johtimen poikkipinta-ala: 1,5/4mm² 2,5mm²
- Napojen lukumäärä: 2 - 6, 12
- Saatavilla johdinsuojalla
- Liitäntä: Pikalukitus ruuvilla, push-in



TUOTEKUVAUS

Push-in-kytkennällä varustettua kytkentärimaa käytetään sovelluksissa, joissa tarvitaan nopeaa, työkaluitta tehtävää liitintää ja luotettavaa yhteyden muodostamista, kuten teollisuusautomaatiossa ja sähkökoteloissa. Se on erityisen hyödyllinen ympäristöissä, joissa asennuksen nopeus ja virheettömyys ovat tärkeitä.

TEKNISET TIEDOT

Jakoväli	10mm
Johtimen poikkipinta-ala	1,5/4 mm ²
Jännite	450 V
Kiinnitysreijän halkaisija	2,8mm
Korkeus	16,2 mm
Kytkentäreijän halkasija	4,4 x 3,2mm
Käyttölämpötila	150°C
Liitäntä	Ruuvi
Napaluku	12
Pituus	117 mm
Ruuvi	M3
Syvyys	20,4 mm