

KYTKENTÄRIMAT PUSH-IN

OK200 FV-LP

KYTKENTÄRIMA LASIKUITU JOHDINSUOJALLA

1,5/4mm² 32A / 450V

- Materiaali: Lasikuituvahvistettu polyamidi
- Johtimen poikkipinta-ala: 1,5/4mm² 2,5mm²
- Napojen lukumäärä: 2 - 6, 12
- Saatavilla johdinsuojalla
- Liitäntä: Pikalukitus ruuvilla, push-in



TUOTEKUVAUS

Push-in-kytkennällä varustettua kytkentärimaa käytetään sovelluksissa, joissa tarvitaan nopeaa, työkaluitta tehtävää liitääntä ja luotettavaa yhteyden muodostamista, kuten teollisuusautomaatiossa ja sähkökoteloissa. Se on erityisen hyödyllinen ympäristöissä, joissa asennuksen nopeus ja virheettömyys ovat tärkeitä.

TEKNISEET TIEDOT

Jakoväli	10mm
Jännite	450 V
Kiinnitysreijän halkaisija	2,8mm
Korkeus	16,2 mm
Kytkentäreijän halkaisija	4,4 x 3,2mm
Käyttölämpötila	300°C
Pituus	117 mm
Ruuvi	M3
Syvyys	20,4 mm