

## KYTKENTÄRIMAT PUSH-IN

OK250 FV

KYTKENTÄRIMA LASIKUITU 1,5/4mm<sup>2</sup> 32A / 450V

- Materiaali: Lasikuituvahvistettu polyamidi
- Johtimen poikkipinta-ala: 1,5/4mm<sup>2</sup> 2,5mm<sup>2</sup>
- Napojen lukumäärä: 2 - 6, 12
- Saatavilla johdinsuojalla
- Liitäntä: Pikalukitus ruuvilla, push-in



### TUOTEKUVAUS

Push-in-kytkennällä varustettua kytkentärimaa käytetään sovelluksissa, joissa tarvitaan nopeaa, työkaluitta tehtävää liitääntä ja luotettavaa yhteyden muodostamista, kuten teollisuusautomaatiossa ja sähkökoteloissa. Se on erityisen hyödyllinen ympäristöissä, joissa asennuksen nopeus ja virheettömyys ovat tärkeitä.

### TEKNISEET TIEDOT

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Jakoväli                   | 8mm         |
| Jännite                    | 450 V       |
| Kiinnitysreijän halkaisija | 5mm         |
| Korkeus                    | 24 mm       |
| Kytkentäreijän halkaisija  | 4,4 x 3,2mm |
| Käyttölämpötila            | 300°C       |
| Pituus                     | 126 mm      |
| Ruuvi                      | M3          |
| Syvyys                     | 29,4 mm     |