

KERAAMISET KYTKENTÄRIMAT

OK063

KYTKENTÄRIMA 3P 6mm²

- Käyttölämpötila 300°C
- Johtimen poikkipinta-ala: 4mm² 6mm² 10mm² 16mm²
- Napojen lukumäärä: 1, 2, 3
- Liitäntä: Ruuviliitin



TUOTEKUVAUS

Körnerin keraamiset kytkentärimat on valmistettu huippuluokan materiaaleista, jotka takaavat pitkäikäisyyden ja turvallisuuden. Kytkenärimat kestävät korkeita lämpötiloja ja tarjoavat luotettavan ja vakaan sähköisen yhteyden. Keraamiset kytkentärimat ovat VDE sertifioituja.

Ne ovat ihanteellisia seuraaviin käyttökohteisiin:

1. Teollisuus: Kytkenärimat kestävät korkeita lämpötiloja ja tarjoavat luotettavan sähköisen yhteyden, mikä tekee niistä sopivia teollisuuden automaatiojärjestelmiin ja koneisiin.
2. Valaistus: Kytkenärimat soveltuvat erinomaisesti valaistusjärjestelmiin, joissa tarvitaan luotettavia ja pitkäikäisiä komponentteja.
3. Kodinkoneet: Kytkenärimat ovat turvallisia ja kestäviä, joten ne sopivat hyvin erilaisiin kodinkoneisiin, kuten uuneihin ja pesukoneisiin.
4. Ilmastointi ja jäähdytys: Kytkenärimat kestävät äärimmäisiä lämpötiloja ja kosteutta, mikä tekee niistä ihanteellisia ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmiin.

TEKNISET TIEDOT

Johtimen poikkipinta-ala	6 mm ²
Jännite	450 V
Kiinnitysreijän halkaisija	4,5 mm
Korkeus	18 mm
Kytkenäreijän halkasija	3,4 mm
Käyttölämpötila	300°C
Liitäntä	Ruuvi
Napaluku	3
Nimellisvirta	41 A
Pituus	36 mm

Ruuvi	M3
Syvyys	19 mm