

## KERAAMISET KYTKENTÄRIMAT

OK0101

KYTKENTÄRIMA 1P 10mm<sup>2</sup>

- Käyttölämpötila 300°C
- Johtimen poikkipinta-ala: 4mm<sup>2</sup> 6mm<sup>2</sup> 10mm<sup>2</sup> 16mm<sup>2</sup>
- Napojen lukumäärä: 1, 2, 3
- Liitäntä: Ruuviliitin



### TUOTEKUVAUS

Körnerin keraamiset kytkentärimat on valmistettu huippuluokan materiaaleista, jotka takaavat pitkäikäisyyden ja turvallisuuden. Kytkeärimat kestävät korkeita lämpötiloja ja tarjoavat luotettavan ja vakaan sähköisen yhteyden. Keraamiset kytkentärimat ovat VDE sertifioituja.

Ne ovat ihanteellisia seuraaviin käyttökohteisiin:

1. Teollisuus: Kytkeärimat kestävät korkeita lämpötiloja ja tarjoavat luotettavan sähköisen yhteyden, mikä tekee niistä sopivia teollisuuden automaatiojärjestelmiin ja koneisiin.
2. Valaistus: Kytkeärimat soveltuvat erinomaisesti valaistusjärjestelmiin, joissa tarvitaan luotettavia ja pitkäikäisiä komponentteja.
3. Kodinkoneet: Kytkeärimat ovat turvallisia ja kestäviä, joten ne sopivat hyvin erilaisiin kodinkoneisiin, kuten uuneihin ja pesukoneisiin.
4. Ilmastointi ja jäähdytys: Kytkeärimat kestävät äärimmäisiä lämpötiloja ja kosteutta, mikä tekee niistä ihanteellisia ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmiin.

### TEKNISET TIEDOT

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Johtimen poikkipinta-ala   | 10 mm <sup>2</sup> |
| Jännite                    | 450 V              |
| Kiinnitysreijän halkaisija | 4,8 mm             |
| Korkeus                    | 20 mm              |
| Kytkeäreijän halkasija     | 4,3 mm             |
| Käyttölämpötila            | 300°C              |
| Liitäntä                   | Ruuvi              |
| Napaluku                   | 1                  |
| Nimellisvirta              | 57 A               |
| Pituus                     | 13 mm              |

|               |       |
|---------------|-------|
| <b>Ruuvi</b>  | M 3,5 |
| <b>Syvyys</b> | 21 mm |