

KERAAMISET KYTKENTÄRIMAT

OK0103

KYTKENTÄRIMA 3P 10mm²

- Käyttölämpötila 300°C
- Johtimen poikkipinta-ala: 4mm² 6mm² 10mm² 16mm²
- Napojen lukumäärä: 1, 2, 3
- Liitäntä: Ruuviliitin



TUOTEKUVAUS

Körnerin keraamiset kytkentärimat on valmistettu huippuluokan materiaaleista, jotka takaavat pitkäikäisyyden ja turvallisuuden. KytKentärimat kestävät korkeita lämpötiloja ja tarjoavat luotettavan ja vakaan sähköisen yhteyden. Keraamiset kytkentärimat ovat VDE sertifioituja.

Ne ovat ihanteellisia seuraaviin käyttökohteisiin:

1. Teollisuus: KytKentärimat kestävät korkeita lämpötiloja ja tarjoavat luotettavan sähköisen yhteyden, mikä tekee niistä sopivia teollisuuden automaatiojärjestelmiin ja koneisiin.
2. Valaistus: KytKentärimat soveltuvat erinomaisesti valaistusjärjestelmiin, joissa tarvitaan luotettavia ja pitkäikäisiä komponentteja.
3. Kodinkoneet: KytKentärimat ovat turvallisia ja kestäviä, joten ne sopivat hyvin erilaisiin kodinkoneisiin, kuten uuneihin ja pesukoneisiin.
4. Ilmastointi ja jäähdytys: KytKentärimat kestävät äärimmäisiä lämpötiloja ja kosteutta, mikä tekee niistä ihanteellisia ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmiin.

TEKNISET TIEDOT

Johtimen poikkipinta-ala	10 mm ²
Jännite	450 V
Kiinnitysreijän halkaisija	4,8 mm
Korkeus	20 mm
KytKentäreijän halkasija	4,3 mm
Käyttölämpötila	300°C
Liitäntä	Ruuvi
Napaluku	3
Nimellisvirta	57 A
Pituus	36 mm

Ruuvi	M 3,5
Syvyys	21 mm