

MO377 SORMIJOYSTICK

MO377
Sormijoystick

- Useita eri toimintaversioita
- Useita värvaihtoehtoja
- Vivun symbolit mahdollista kustomoida
- IP6K9K / IP54



TUOTEKUVAUS

MO377 Sormijoystick perustuu kontaktittomaan Hall-ilmion mittauseriaatteeseen. Valittavissa on redundanti tai täysin redundanti rakenne.

Laite toimii yhden akselin liikkeellä ja tarjolla on useita toimintaversioita kuten: pykälillä tai ilman, keinuvipu- tai kitkamalli ja vain toiseen suuntaan kääntyvä malli.

Vivun liikerata on keinuvipu- ja kitkamalleille $\pm 30^\circ$. Pykälämalleille liikerata $\pm 35^\circ$ ja vain toiseen suuntaan kääntyvälle mallille 60° .

Värvaihtoehtoina on: punainen(RAL3001), vihreä (RAL6010), keltainen(RAL1023), musta(RAL9005), sininen(RAL5005), oranssi(RAL2010) tai harmaa(RAL7043).

Myös joystick vivun symbolit ovat kustomoitavissa.

Käyttöjännite on joko 5 V tai 8–32 V. Lähtösignaalina voi olla analoginen tai PWM.

Elektroniikan suojausluokitus on IP6K9K ja mekaniikan IP54.

MO 377 -	HXX - Hardware Configuration	X - Detent	X - Color	XX - Symbol	PXXX - Program	XX Connection
	H10 - Full Redundant	0 - No Detent	1 - Red	00 - No symbol	P001 - Dual Cross - No Detent	00 - 250mm Loose Cable (AWG 24)
	H16 - Redundant	1 - Detent Hold	2 - Green	XX - Symbol	P002 - Single - No Detent	01 - Molex Micro-Fit Connector 250mm Cable
		2 - Rocker	3 - Yellow	*See symbol table for symbol codes	P003 - Dual Cross - Rocker	**
		3 - Friction	4 - Black	*	P004 - Single - Rocker	
		4 - Back Turn	5 - Blue		P005 - Dual Cross - Detent Hold	

MO 377 -	HXX - Hardware Configuration	X - Detent	X - Color	XX - Symbol	PXXX - Program	XX Connection
		5 - Friction with Middle Detent	6 - Orange		P006 - Single - Detent Hold	
		6 - Detent Return	7 - Gray		P007 - Dual - Back Turn	
		7 - Back Turn with Detent			P008 - Single - Back Turn	
		8 - Detent Single Side			P009 - Dual - Friction	
					P010 - Single - Friction	
					P011 - Dual - Friction with Middle Detent	
					P012 - Single - Friction with Middle Detent	
					P013 - Dual - Detent Return	
					P014 - Single - Detent Return	
					P015 - Dual - Back Turn with Detent	
					P016 - Single - Back Turn with Detent	
					P017 - Dual - Detent Single Side	
					P018 - Single - Detent Single Side	

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP6K9K, IP54
Korkeus	51 mm
Käyttölämpötila-alue	-40 - 85 °C
Leveys	28,5 mm
Liikerata	30°, 35° tai 60°
Lähdöt	Analog / PWM
Pituus	44 mm
Signaalityyppi	Ratiometric Analog Output, Programmable 0 – 5 V / PWM (100-500 Hz – 5V)
Syöttöjännite	5V tai 8-32V

