

MO381 KYTKINPOLJIN

MO381 Kytकिनpoljin

- Kestävä metallirunko
- IP6K9K anturi
- Kaksi erillistä jouta



TUOTEKUVAUS

MO381 on ripustettava kytकिनpoljin, joka sopii erilaisiin moottoriliitäntöihin. Se perustuu kontaktittomaan mittausperiaatteeseen ja tarjoaa täysin redundanssiset, kaksoisohjelmoitavat lähtösignaalit.

Anturi täyttää IP6K9K-suojaluokan vaatimukset ja siinä on 6-napainen Delphi Metric Pack 150 -liitin. Rakenteessa on kaksi toisistaan riippumatonta jouta. Kestävä metallikotelo soveltuu vaativaan käyttöön.

MO 381 -	X - Pedal Rod Type	PXXX Sensor Program
	01 - Standard Type	P009 - Dual Analog P009

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP6K9K
Käyttölämpötila-alue	-40 - 85 °C
Lähdöt	Analog , PWM , IVS
Materiaali	Metalli
Paino	3,4 kg
Signaalityyppi	Dual Analog type: 0-5V / PWM, Analog+IVS type: Analog+Highside or Lowside Switch
Syöttöjännite	5 V tai 8-32 V



