

## MO382 TRAKTORIPOLJIN

MO382A

Traktoripoljin, Tyyppi A



- Kestävä metallirunko
- IP6K9K anturi
- Liikerata 10° tai 16°
- Valittavissa erilaisia malleja

### TUOTEKUVAUS

MO382 on traktoreille ja maatalouskoneille suunnattu poljinmalli, joka sopii erilaisiin moottoriliitäntöihin. Se perustuu kontaktittomaan mittausperiaatteeseen ja tarjoaa täysin redundanssiset, kaksoisohjelmoitavat lähtösignaalit.

Anturi täyttää IP6K9K-suojaluokan vaatimukset ja siinä on 6-napainen Delphi Metric Pack 150 -liitin. Rakenteessa on kaksi toisistaan riippumatonta joustaa. Kestävä metallikotelo soveltuu vaativaan käyttöön. Polkimesta on valittavissa useampaa eri mallia: riipustettavalla tai lattian alta kiinnitettävällä rungolla sekä vasemman- tai oikeanpuoleisella polkimella. Myös anturin asento voidaan valita pysty- tai vaakatasoisen välillä.

MO382X-	X - Stopper Assembly	X - Body	X - Angle	X- Spring	X Sensor Position	PXXX- Sensor Program	XX Rod Type
A- Right Side, Suspended	0 - Standard	0- Without Weld Nuts	1- 10°	1- Thick (for 10° angle)	H- Horizontal	P009 - Dual Analog P009	**
B- Right Side, Underfloor		1- With Weld Nuts	2- 16°	2- Thin (for 16° angle)	V- Vertical	*	
C- Left Side, Underfloor							
D- Left Side, Suspended							

;

### TEKNISET TIEDOT

<b>IP-luokka</b>	IP6K9K
<b>Käyttölämpötila-alue</b>	-40 - 85 °C
<b>Liikerata</b>	10° tai 16°
<b>Lähdöt</b>	Analog , PWM , IVS
<b>Materiaali</b>	Metalli
<b>Signaalityyppi</b>	Dual Analog type: 0-5V / PWM, Analog+IVS type: Analog+Highside or Lowside Switch
<b>Syöttöjännite</b>	5V tai 8-32V

