

## MO392 PAINIKE

MO392  
Painonappi

- Erikseen symbolivalo ja ulompi taustavalo
- Valot ja symbolit mahdollista kustomoida
- IP6K9K elektroninen / IP54 mekaaninen



### TUOTEKUVAUS

MO392 Painikkeessa on erikseen sisempi symbolivalo sekä ulompi LED taustavalo. Painikkeessa on kontaktiton Hall-kytkin ja tiivistetty rakenne (IP6K9K elektroninen / IP54 mekaaninen).

Painikkeeseen on saatavilla räätälöityjä väri- ja symbolivaihtoehtoja. Ulompi taustavalo on normaalisti sininen joka vaihtuu painiketta painettaessa punaiseksi.

Laitte voidaan valita 5, 12 tai 24 voltin käyttöjännitteellä. Kytkin on Low Side switch (NO), 10mA. Painike on M12x1-kierteellä ja toimitetaan lukitusmutterilla.

MO 392-	H1X - Hardware Configurations	PXXX - Symbol Options	XX - Connection
	H10 - 5V	P001 - RAL 9003	00 - 250mm loose cable (AWG 24)
	H11 - 12V	See symbol table for symbol codes.	01 - Molex Micro-Fit Connector 250mm cable
	H12 - 24V	**	***
	H1W - 5-24V (no LED)		

### TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP6K9K, IP54
Korkeus	10,4 mm
Käyttölämpötila-alue	-40 - 85 °C
Leveys	15 mm

<b>Signaalityyppi</b>	Low Side switch (NO), 10mA
<b>Syöttöjännite</b>	5V, 12V tai 24V

