

MO450 ASEANTURI

MO450A

Asentoanturi, Tyyppi A

- 10 miljoonan syklin käyttöikä
- Valittavissa eri lähtövaihtoehtoja
- Kaksi eri kiinnitystapaa akselille



TUOTEKUVAUS

MO450 Asentotunnistin on kontaktiton täysin redundantti kaksoishall-anturi, jonka mittausalue on ohjelmoitavissa 0–360° (0,1° tarkkuudella). Liitäntänä toimii 6-napainen Delphi Metri Pack 150 -liitin ja syöttöjännite voi olla joko 5 V tai 8(12)–32 V.

Valittavissa olevat eri lähtövaihtoehdot:

Single/Dual Analog type: 0-5V / 0-10V / 4-20mA / PWM
Analog+IVS type: Analog + HighSide or LowSide Switch
CAN type: SAE J1939 / CANopen

Ulostulosignaali, kiertosuunta, aloituskulma ja toimintakulma voidaan räätälöidä. Lisäksi anturi tarjoaa ratiometrisen tai ei-ratiometrisen ulostulon vaihtoehdot.

MO 450X -	HXX - Hardware Configuration	PXXX - Sensor Program	XX Angle Config
	H10 - SUPPLY:5V / OUTPUT:0-5V Analog	*	*
	H20 - SUPPLY:8-32V / OUTPUT:0-5V Analog		
	H40 - SUPPLY:12-32V / OUTPUT:0-10V Analog		
	H41 - SUPPLY:12-32V / OUTPUT:4-20 mA Analog		
	H50 - SUPPLY:8-32V / OUTPUT:SAE J1939, CANopen		

;

TEKNISET TIEDOT

Korkeus	71,2 mm
Käyttölämpötila-alue	-40 - 85 °C

Liikerata	0 - 360°
Signaalityyppi	Single/Dual Analog type: 0-5V / 0-10V / 4-20mA / PWM, Analog+IVS type: Analog + HighSide or LowSide Switch, CAN type: SAE J1939 / CANope
Syöttöjännite	5V tai 8(12) - 32V

