



MO691-H2X OHJAIN

Kompakti ohjain

MO691-H2X
I/O Ohjain CAN-väylällä



- SAE J1939- tai CANopen
- 35-pinninen Tyco Seal liitin
- USB to CAN rajapinta laitteen konfigurointiin
- IP67

TUOTEKUVAUS

MO691-H2X on kompakti ohjain, joka käyttää CAN-väylää. Se täyttää ajoneuvosi paikalliset erityistoiminnot, kuten monitoimi-I/O:n, venttiilien ohjauksen, BLDC- ja askelmoottorien ohjauksen sekä kytkimen.

I/O ohjain SAE J1939- tai CANopen väylällä.

35-pinninen Tyco Seal liitin.

USB to CAN rajapinta laitteen konfigurointiin.

- Enintään 24 digitaalista tuloa
- Enintään 4 taajuustuloa
- Enintään 24 analogista tuloa
- Enintään 8 virtatuloa
- Enintään 4 resistiivisiä/lämpötilasensori tuloa
- Enintään 8 Low-side lähtöä
- Enintään 16 High-side lähtöä
- Enintään 8 proportionaalilähtöä (2,2A/kanava)
- 5 V referenssilähtö

MO 691-	H2X - Hardware	SXXXX Software
	H20 - 6 Active-Low Inputs, 4 Analog Inputs, 2 Current Inputs, 2 Frequency Inputs, 2 High-Side Outputs, 8 Proportional Outputs, 5V Reference Supply	S1000 - Default
	H21 - 8 Analog Inputs, 8 High-Side Outputs, 8 Proportional Outputs, 5V Reference Supply	

;

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP67
Korkeus	51 mm
Käyttölämpötila-alue	-40 - 80 °C
Leveys	121,5 mm
Materiaali	Lasikuituvahvistettu polyamidi
Pituus	113 mm

