

MO699-H1X OHJAIN

Mini ohjain

MO699-H1X
I/O Ohjain CAN-väylällä



- SAE J1939- tai CANopen
- 2kpl 4-pinninen Deutch DT liitin
- USB to CAN rajapinta laitteen konfigurointiin
- IP67

TUOTEKUVAUS

MO699-H1X Mini-ohjain on suunniteltu erityisesti kustannusherkkiin CAN-väylää käyttäviin sovelluksiin. Se liitetään ohjausyksikköön venttiilien ja pienten moottorien, kuten puhaltimien, ohjausta varten.

Venttiiliohjain SAE J1939- tai CANopen väylällä.

2kpl 4-pinninen Deutch DT liitin.

USB to CAN rajapinta laitteen konfigurointiin.

- Enintään 4 digitaalista tuloa
- Enintään 4 analogista tuloa
- Enintään 2 taajuustuloa
- Enintään 2 resistiivistä tuloa
- Enintään 2 virtatuloa
- Enintään 4 proportionaalilähtöä (max. 2,2 A/kanava, max. 500 Hz PWM)

MO 699 -	H1X - Hardware	S1XXX Software
	H10 - 2 Software Selectable Analog/Current/Frequency Inputs, 2 Proportional Outputs	S1000 - Default
	H11 - 4 Proportional Outputs	

;

TEKNISEET TIEDOT

IP-luokka	IP67
Käyttölämpötila-alue	-40 - 80 °C
Leveys	65 mm
Materiaali	Lasikuituvahvistettu polyamidi
Pituus	95 mm
Syöttöjännite	8(12)~32 VDC

