

TANSKA VIRTAJOHDOT

107-2-D1

TAN050B-6-KJSNC5

107-2-D1 - C5 - 500mm - 3 x 075 - Musta

- Kestävä rakenne
- Turvallisuusominaisuudet
- Monipuolinen käyttö
- Ergonominen muotoilu
- Yhteensopivuus standardeihin



TUOTEKUVAUS

107-2-D1 -pistoketta, joka on standardoitu teollisuus- ja rakennuskäyttöön, voidaan käyttää seuraavilla alueilla:

Teollisuusalueet: Pistoke on suunniteltu erityisesti teollisuusympäristöihin, kuten tuotantohalleihin, teollisuuslaitoksiin ja konepajoihin, joissa tarvitaan kestäviä ja luotettavia sähköliitäntöjä suurille koneille ja laitteille.

Rakennustyömaat: 107-2-D1 -pistoketta käytetään rakennustyömailla, missä se tarjoaa kestävästi liitännän rakennuslaitteille, työkaluille ja sähköjärjestelmille vaativissa olosuhteissa.

Energia- ja infrastruktuurihankkeet: Pistoke on sopiva suuriin energia- ja infrastruktuurihankkeisiin, kuten voimalaitoksiin, sähköasemille ja suurille infrastruktuuriprojekteille, joissa tarvitaan tehokasta ja kestävä sähköliitäntää.

Kaupalliset rakennukset: Käytetään myös suurissa kaupallisissa rakennuksissa, kuten ostoskeskuksissa, hotelleissa ja toimistorakennuksissa, joissa tarvitaan luotettavia liitäntöjä suurille sähkölaitteille ja järjestelmille.

Yhteisölliset ja julkiset tilat: Pistoke voidaan asentaa erilaisiin yhteisöllisiin ja julkisiin tiloihin, kuten messukeskuksiin, urheiluhalleihin ja kulttuurikeskuksiin, joissa se mahdollistaa suurten tapahtumatekniikoiden ja järjestelmien liittämisen.

107-2-D1 -pistoke tarjoaa monikäyttöisen ja kestävä ratkaisun vaativiin sähköliitäntätarpeisiin eri alueilla, erityisesti teollisuus-, rakennus- ja kaupallisissa ympäristöissä.

TEKNISET TIEDOT

Johdinala	0,75 mm ²
Johdinluku	3 kpl
Liitäntä	107-2-D1 + C5
Pituus	0,5 m
Väri	Harmaa, Musta, Valkoinen



