OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

# BI-METALLITERMOSTAATIT

SMARTY II
Smarty II Bimetallitermostaatti



- Termostaatit, ylilämpösuojat ja lämpösulakkeet
- Useamman komponentin yhdistelmät
- Pieni koko – Helppo asennus
- Useita liitinvaihtoehtoja
- Avautuvat tai sulkeutuvat koskettimet

**TUOTEKUVAUS**

Osana laajaa lämmönhallinta-tuotealuettamme tarjoamme Intercontrol:n bi-metallitermostaatit ja ylilämpösuojat. Saatavilla on normaaleiden yksittäisten termostaattien lisäksi erilaisia useamman komponentin yhdistelmiä. Samaan pohjalevyyn voidaan asettaa esimerkiksi kaksi tai kolme termostaattia, ylilämpösuojaa tai näiden erilaisia yhdistelmiä. Valikoimaan kuuluu myös kolmivaihetermostaatti, jossa yhtä bi-metallilevyä käyttämällä taataan kaikkien vaiheiden samanaikainen poiskytkentä.

Intercontrol käyttää bi-metallitermostaateissaan ensiluokkaisia materiaaleja, josta todisteena esimerkiksi lämpösulakkeen TH 100-hyväksyntä, joka on paras mahdollinen UL-hyväksyntä. Tuotteissa runkona käytetään keramiikkaa, joka on huomattavasti pitkäikäisempi materiaali kuin vastaavat muoviset.

Lisätietoja tuotteista löydät toimittajamme sivuilta alla olevan linkin kautta.
https://www.intercontrol.de/en/

# TEKNISET TIEDOT

| | |
|---|---|
| **Differentiaali (K)** | 10 - 25 |
| **Jännite** | 240 V AC |
| **Kuvaus** | Termostaatti |
| **Kytkennän toleranssi (K)** | ±7; ±50 |
| **Kytkentä** | NO / NC |
| **Käyttöympäristön lämpötila** | 60 - 250°C |
| **Max. käyttölämpötila** | 250 °C |
| **Nimellisvirta** | 23 |