

BI-METALLITERMOSTAATIT

SMARTY II

Smarty II Bimetallitermostaatti



- Termostaatit, yllämpösuojat ja lämpösulakkeet
- Useamman komponentin yhdistelmät
- Pieni koko – Helppo asennus
- Useita liitinvaihtoehtoja
- Avautuvat tai sulkeutuvat koskettimet

TUOTEKUVAUS

Osana laajaa lämmönhallinta-tuotealuettamme tarjoamme Intercontrol:n bi-metallitermostaatit ja yllämpösuojat. Saatavilla on normaaleiden yksittäisten termostaattien lisäksi erilaisia useamman komponentin yhdistelmiä. Samaan pohjalevyyn voidaan asettaa esimerkiksi kaksi tai kolme termostaattia, yllämpösuojaa tai näiden erilaisia yhdistelmiä. Valikoimaan kuuluu myös kolmivaihtermostaatti, jossa yhtä bi-metallilevyä käyttämällä taataan kaikkien vaiheiden samanaikainen poiskytkentä.

Intercontrol käyttää bi-metallitermostaateissaan ensiluokkaisia materiaaleja, josta todisteena esimerkiksi lämpösulakkeen TH 100-hyväksyntä, joka on paras mahdollinen UL-hyväksyntä. Tuotteissa runkona käytetään keramiikkaa, joka on huomattavasti pitkäikäisempi materiaali kuin vastaavat muoviset.

Lisätietoja tuotteista löydät toimittajamme sivuilta alla olevan linkin kautta.

<https://www.intercontrol.de/en/>

TEKNISET TIEDOT

Differentiaali (K)	10 - 25
Jännite	240 V AC
Kuvaus	Termostaatti
Kytkenän toleranssi (K)	±7; ±50
Kytkenä	NO / NC
Käyttöympäristön lämpötila	60 - 250°C
Max. käyttölämpötila	250 °C
Nimellisvirta	23