

AKSELI RUOSTUMATON TERÄS

Korkea korroosionkesto

EEWM-12-1000

Akseli ruostumaton teräs, halkaisija 12mm, pituus 1000mm

- Korkea korroosionkesto
- Korkea kemikaalienkesto
- Halkaisijat välillä 6-50mm
- Ruostumaton teräs EEW AISI 420C (X46)



TUOTEKUVAUS

Akselit ruostumattomasta teräksestä (1.4034). Akselien maksimi pituus on 3000-6000mm riippuen halkaisijasta.

Muita ominaisuuksia:

-Pinta on karkaistu

-Kovuus 52+8 HRC

-d-toleanssi h6

Iguksen kätevän online konfiguraattorin avulla saat apua oikean akselin valintaan, sekä voit valita eri päätytyöstöjä:

[Shaft online konfigurator](#)

TEKNISET TIEDOT

Paino	0,888 kg/m
Pituus	1000 mm
Ulkohalkaisija	12 mm

Dimensions [mm] – stainless steel 1.4301 (EWMR) or 1.4571 soft stainless steel (EWMS)

Part No.	d	Weight [kg/m]	Max. length
EWMR-10	10	0.617	4,000
EWMS-10	10	0.617	4,000
EWMR-12	12	0.888	6,000
EWMR-16	16	1.578	6,000
EWMR-20	20	2.466	3,000
EWMS-20	20	2.466	6,000
EWMR-25	25	3.853	6,000
EWMR-30	30	5.549	6,000

Dimensions [mm] – stainless steel 1.4301 (EWMR) or 1.4571 soft stainless steel (EWMS)

Part No.	d	Weight [kg/m]	Max. length
EWMR-10	10	0.617	4,000
EWMS-10	10	0.617	4,000
EWMR-12	12	0.888	6,000
EWMR-16	16	1.578	6,000
EWMR-20	20	2.466	3,000
EWMS-20	20	2.466	6,000
EWMR-25	25	3.853	6,000
EWMR-30	30	5.549	6,000