

KUORMAKYTKIN 80 A

0172401

Kuormakytin 80 A 3-nap. keltainen/punainen

- Asennus kanteen tai DIN-kiskoon
- 7+7 mm kosketinväli
- Ovikytkin mahdollisuus
- Modulaarinen rakenne



TUOTEKUVAUS

REVERSO on kuormakytin, jota voidaan käyttää myös pää-, turva- ja normaalina -nökkakytkenä.

REVERSO on markkinoiden ainoa kytkin, jossa on muunneltavat kosketinyksiköt. Kosketinyksikössä on mahdollisuus johtimien kiristykseen sekä edestä että takaa. Tämä antaa joustavuutta asentamiseen. Sarja tarjoaa laajan valikoiman tarvikkeita (lisä-, N- ja signaalikoskettimet yms.), jotka ovat liitettävissä helposti kytkimen sivuille.

Asennusvaihtoehtoina on kansiasennus (ruuviasennus tai 22,5 mm yksireikäenasennus 25 - 32 A), oviasennus, DIN-kisko/aukkoasennus. Lukittavat vääntimet kelt./pun. tai harmaana. Tekstikyltit toiveen mukaan. Kytin myös koteloituna 25 A-100 A (värit: kelt./pun. tai harmaa).

TEKNISET TIEDOT

YLEISTÄ

Asennus	Ruuviasennus, DIN-kisko 35 mm
Napaluku	3
Malli	Kytin ja kahva
Väri	Punainen/keltainen

NIMELLISVIRTA

Terminen nimellisvirta I _{th}	80 A
Terminen nimellisvirta I _{the}	63 A
Nimellisvirta I _e (AC15/230 V)	6 A
Nimellisvirta I _e (AC15/400 V)	4 A
Nimellisvirta I _e (AC21A)	80 A

NIMELLISTEHO


Nimellisteho (AC23A/3x230 V)	18,5 kW
Nimellisteho (AC23A/3x400 V)	30 kW
Nimellisteho (AC23A/3x500 V)	37 kW
Nimellisteho (AC23A/3x690 V)	22 kW
Nimellisteho (AC3/3x230 V)	15 kW
Nimellisteho (AC3/3x400 V)	22 kW
Nimellisteho (AC3/3x500 V)	30 kW
Nimellisteho (AC3/3x690 V)	18,5 kW

NIMELLINEN ERISTYSJÄNNITE

Nimellinen eristysjännite U_i	690 V
---------------------------------	-------

MUUTA

Kotelointiluokka edestä	IP40
Kotelointiluokka takaapäin	IPxxB
Min. poikkipinta-ala, monisäikeinen pääteholkillä	2.5 mm ²
Max. poikkipinta-ala, monisäikeinen pääteholkillä	35 mm ²
Max. poikkipinta-ala, yksisäikeinenjohdin	50 mm ²
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-30 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Mekaaninen elinikä AC20 (miljoonaa sykliä)	0.04
Standardit	CSA 22.2, IEC 60947-3, UL 508
Hyväksynnät	CB, cUL, UL
Jatkuva virta I_u	80 A
Nimellinen oikosulkuvirta I_{cw} ($A_{eff}/400V/1\text{ s}$)	1100 A
Nimellinen katkaisukyky ($A_{eff}/400\text{ V}$)	2,8 kA
Nimellinen katkaisukyky ($A_{eff}/400V$)	800 A
Nimellinen kytkentäkyky ($A_{eff}/400\text{ V}$)	1970 A
Virrankatkaisukyky	80 A
Oikosulkuvirta ($kA_{eff}/400\text{ V}$)	10 kA
Oikosulkuvirta sulakkeella (gL/gG)	80 A
Nimellinen impulssijännite U_{imp}	6 kV



Dimensions

A: 71.8
 B: 93
 C: 26.8
 D: □ 86
 E: 63.8
 F: 70

