

PAINIKKEET ILMAN PAINIKELEVYÄ

L21AH00

Valopainike palautuva ilman painikelevyä

- Palautuva tai lukkiutuva
- IP66/IP69K
- IK05
- Laaja valikoima erilaisia painikesymboleja



TUOTEKUVAUS

Painikerunkoja löytyy palautuvana ja lukkiutuvana sekä valaistuna ja ei valaistuna. Käytännössä siis tarvitset vain neljä eri painikerunkoa. Tämän lisäksi saatavilla on myös upotettavat painikerungot laitteisiin, joissa tarvitaan tyylikkäämpää muotoilua.

TEKNISET TIEDOT

YLEISTÄ

Tyyppi	Tasopainike
Toiminta	Palautuva
Valaistu	Kyllä

MUUTA

IP-luokka	IP66, IP69, IP69K
Iskunkestävyys	IK05
Suojausluokka	II (kaksoiseristetty)
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Mekaaninen elinikä	5 000 000 sykliä

Paino	15,8 g
Hyväksynnät	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Suositteltu kiristysmomentti	3
Ilmastollinen kestävyys, jatkuva kostea lämpö	IEC 60068-2-30
Ilmastollinen kestävyys, meri-ilman kestävyys	IEC 60068-2-52
Ilmastollinen kestävyys, syklinen kostea lämpö	IEC 60068-2-3

