

KOTELOITU HÄTÄSEISPAINIKE VETOPALAUTUS

LBX15701

Koteloitu hätäseispainike Ø40 mm vetopalautus
"HÄTÄSEIS" 1 NC

- Vetopalautus
- IP66
- Saatavana useilla eri painatuksilla



TUOTEKUVAUS

Konedirektiivissä erotetaan pysäytys ja hätäpysäytys toisistaan. Pysäytyspainikkeen pitää olla väriltään musta, mutta se voi olla myös punainen. ISO 13850 standardin (entinen EN 418) mukaan hätäseispainikkeen tulee olla punainen ja keltaisella pohjalla. Lisäksi säännös vaatii, että kontakti ei saa avautua ennen kuin painike lukittuu ja painikkeen pitää olla manuaalisesti palautettava.

Bacon hätäseispainikkeita on saatavana kolmessa koossa; Ø32 mm, Ø40 mm ja Ø54 mm sekä veto-, kierto- ja avainpalautuksella.

Vakiona suomen- ja englanninkielinen teksti, painatukset saatavana myös muilla kielillä.

TEKNISET TIEDOT

YLEISTÄ

Koskettimet	1 NC
Toiminta	Vetopalautus
Väri	Punainen
Kotelon väri	Keltainen, Musta
Liitäntä	Yksi- tai monisäikeinen johdin ilman holkkia 0,50 - 2 x 2,50 mm ² . Yksi- tai monisäikeinen johdin holkillla 0,50 - 2 x 1,50 mm ²
Tekstin kieli	Suomi

MUUTA

IP-luokka	IP66
Iskunkestävyys	IK05, IK07
Suojausluokka	II (kaksoiseristetty)

Kaapelisisäänmeno	2xM16/M20
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Mekaaninen elinikä	100 000 sykliä
Standardit	IEC 60947-5-5 / ISO 13850
Hyväksynnät	BV, CB, CE, CSA 22.2, UL 508
Suositteltu kiristysmomentti	3
Ilmastollinen kestävyys, jatkuva kostea lämpö	IEC 60068-2-30
Ilmastollinen kestävyys, meri-ilman kestävyys	IEC 60068-2-52
Ilmastollinen kestävyys, syklinen kostea lämpö	IEC 60068-2-3

