

HÄTÄSEISPAINIKKEET

L22GR01

Hätäseispainike avainpalautus ø40 mm

- ISO 13850 (EN 418) mukainen
- Kierto- tai vetopalautus
- IP66/IP69K
- IK05



TUOTEKUVAUS

Konedirektiivissä erotetaan pysäytys ja hätäpysäytys toisistaan. Pysäytyspainikkeen pitää olla väriltään musta, mutta se voi olla myös punainen. ISO 13850 standardin (entinen EN 418) mukaan hätäseispainikkeen tulee olla punainen ja keltaisella pohjalla. Lisäksi säännös vaatii, että kontakti ei saa avautua ennen kuin painike lukittuu ja painikkeen pitää olla manuaalisesti palautettava.

Bacon hätäseispainikkeita on saatavana kolmessa koossa; Ø32 mm, Ø40 mm ja Ø54 mm sekä veto-, kierto- ja avainpalautuksella.

TEKNISET TIEDOT

YLEISTÄ

Tyyppi	Sienipainike ø40 mm
Toiminta	Avainpalautus
Väri	Punainen
Valaistu	Ei

MUUTA

IP-luokka	IP66, IP69, IP69K
Iskunkestävyys	IK05
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Mekaaninen elinikä	100 000 sykliä
Standardit	ISO 13850
Hyväksynnät	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Suosittelut kiristysmomentti	3

Ilmastollinen kestävyys, jatkuva kostea lämpö	IEC 60068-2-30
Ilmastollinen kestävyys, meri-ilman kestävyys	IEC 60068-2-52
Ilmastollinen kestävyys, syklinen kostea lämpö	IEC 60068-2-3

