

PAINIKKEET ILMAN PAINIKELEVYÄ

L23AA00

Upotettava painike palautuva ilman painikelevyä

- Palautuva tai lukkiutuva
- IP66/IP69K
- IK05
- Laaja valikoima erilaisia painikesymboleja



TUOTEKUVAUS

Painikerunkoja löytyy palautuvana ja lukkiutuvana sekä valaistuna ja ei valaistuna. Käytännössä siis tarvitset vain neljä eri painikerunkoa. Tämän lisäksi saatavilla on myös upotettavat painikerungot laitteisiin, joissa tarvitaan tyylikkäämpää muotoilua.

TEKNISET TIEDOT

YLEISTÄ

Tyyppi	Upotettava painike
Toiminta	Palautuva
Valaistu	Ei

MUUTA

IP-luokka	IP66
Iskunkestävyys	IK05
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Mekaaninen elinikä	5 000 000 sykliä
Hyväksynnät	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE

Suositteltu kiristysmomentti	3
Ilmastollinen kestävyys, jatkuva kostea lämpö	IEC 60068-2-30
Ilmastollinen kestävyys, meri-ilman kestävyys	IEC 60068-2-52
Ilmastollinen kestävyys, syklinen kostea lämpö	IEC 60068-2-3

