

## TASOPAINIKKEET

L21AA83

Tasopainike musta palautuva "I"

- Palautuva tai lukkiutuva
- IP66/IP69K
- IK05



### TUOTEKUVAUS

Bacon tasopainikkeet soveltuvat sovelluksiin, joissa halutaan välttää tahaton painikkeen aktivointi. Painike on suunniteltu niin, että aktivointi pitää tapahtua suoralla painalluksella.

Tasopainikkeita saatavana myös mustalla kehyksellä. Musta kehys, muuta tilausnumero L21xxxx muotoon L22xxxx.

Painikkeita saatavana myös erikoissymboleilla.

## TEKNISET TIEDOT

### YLEISTÄ

|          |             |
|----------|-------------|
| Tyyppi   | Tasopainike |
| Toiminta | Palautuva   |
| Väri     | Musta       |
| Valaistu | Ei          |

### MUUTA

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| IP-luokka                 | IP66, IP69, IP69K     |
| Iskunkestävyys            | IK05                  |
| Suojausluokka             | II (kaksoiseristetty) |
| Min. käyttölämpötila      | -25 °C                |
| Max. käyttölämpötila      | 70 °C                 |
| Min. varastointilämpötila | -40 °C                |
| Max. varastointilämpötila | 70 °C                 |
| Mekaaninen elinikä        | 5 000 000 sykliä      |

|                                                       |                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Paino</b>                                          | 15,8 g                       |
| <b>Hyväksynnät</b>                                    | BV, CB, CE, CSA 22.2, UL 508 |
| <b>Suositteltu kiristysmomentti</b>                   | 3                            |
| <b>Ilmastollinen kestävyys, jatkuva kostea lämpö</b>  | IEC 60068-2-30               |
| <b>Ilmastollinen kestävyys, meri-ilman kestävyys</b>  | IEC 60068-2-52               |
| <b>Ilmastollinen kestävyys, syklinen kostea lämpö</b> | IEC 60068-2-3                |

