

KOTELOITU HÄTÄSEISPAINIKE M12-LIITTIMELLÄ

LBX17302-M12

Koteloitu HS-painike "EMERGENCY STOP" + M12-liitin

- Nopea asennus
- IP66
- Asiakassovelletut mallit



TUOTEKUVAUS

Koteloidut hätäseispainikkeet ovat nyt saatavissa myös M12-liittimellä, joka mahdollistaa nopean asennuksen.

Koteloituja hätäseispainikkeita on saatavana myös muita malleja.

- M8-liittimellä
- Holkkitiivisteellä
- Asiakkaan toivomalla kytkennällä

Koteloihin on saatavilla myös metallinen taustalevy, jonka avulla kotelon asennus onnistuu helposti esimerkiksi turva-aitaan.

TEKNISET TIEDOT

YLEISTÄ

Koskettimet	2 NC
Toiminta	Kiertopalautus
Väri	Punainen
Kotelon väri	Keltainen, Musta
Liitäntä	Yksi- tai monisäikeinen johdin ilman holkkia 0,50 - 2 x 2,50 mm ² . Yksi- tai monisäikeinen johdin holkillla 0,50 - 2 x 1,50 mm ²
Tekstin kieli	Englanti

MUUTA

IP-luokka	IP66
Iskunkestävyys	IK05, IK07
Kaapelisisäänmeno	2xM16/M20
Min. käyttölämpötila	-25 °C

Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Mekaaninen elinikä	100 000 sykliä
Standardit	IEC 60947-5-5 / ISO 13850
Hyväksynät	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Suositteltu kiristysmomentti	3
Ilmastollinen kestävyys, jatkuva kostea lämpö	IEC 60068-2-30
Ilmastollinen kestävyys, meri-ilman kestävyys	IEC 60068-2-52
Ilmastollinen kestävyys, syklinen kostea lämpö	IEC 60068-2-3
Lippu-ilmaisoin	Ei

Painike	Kosketin	Laitin	Johdin M12	Väri M12	Pin	Wire color
Emergency Stop	NC	1	1	Musta	1	BROWN
		2	2	Valkoinen	2	WHITE
	NC	1	3	Sininen	3	BLUE
		2	4	Musta	4	BLACK

