

KOTELOITU HÄTÄSEISPAINIKE M12-LIITTIMELLÄ

LBX17702-M12

Koteloituu HS-painike "HÄTÄSEIS" + M12-liitin

- Nopea asennus
- IP66
- Asiakassovelletut mallit



TUOTEKUVAUS

Koteloidut hätäseispainikkeet ovat nyt saatavissa myös M12-liittimellä, joka mahdollistaa nopean asennuksen.

Koteloituja hätäseispainikkeita on saatavana myös muita malleja.

- M8-liittimellä
- Holkkitiivisteellä
- Asiakkaan toivomalla kytkennällä

Koteloihin on saatavilla myös metallinen taustalevy, jonka avulla kotelon asennus onnistuu helposti esimerkiksi turva-aitaan.

TEKNISET TIEDOT

YLEISTÄ

Koskettimet	2 NC
Toiminta	Kiertopalautus
Väri	Punainen
Kotelon väri	Keltainen, Musta
Liitäntä	M12-liitin 4-napainen
Tekstin kieli	Suomi

MUUTA

IP-luokka	IP66
Iskunkestävyys	IK05, IK07
Suojausluokka	II (kaksoiseristetty)

Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Mekaaninen elinikä	100 000 sykliä
Standardit	IEC 60947-5-5 / ISO 13850
Hyväksynnät	BV, CB, CE, CSA 22.2, UL 508
Suosittelu kiristysmomentti	3
Ilmastollinen kestävyys, jatkuva kostea lämpö	IEC 60068-2-30
Ilmastollinen kestävyys, meri-ilman kestävyys	IEC 60068-2-52
Ilmastollinen kestävyys, syklinen kostea lämpö	IEC 60068-2-3

Painike	Kosketin	Liitin	Johdin M12	Väri M12	Pin	Wire color
Emergency Stop	NC	1	1	Ruskea	1	BROWN
		2	2	Valkoinen	2	WHITE
	NC	1	3	Sininen	3	BLUE
		2	4	Musta	4	BLACK

