

## MODUULIMITOITETTU KUORMAKYTKIN

32 - 125 A

P1MS1P100

Moduulimitoitettu kuormakytin 1-nap. 100A



- 1-, 2-, 3- ja 4-napaiset mallit
- IP20
- 32-125 A

### TUOTEKUVAUS

DIN-kisko asennettava moduulimitoitettu kuormakytin. 32-125 A. Vasemmalle puolelle voidaan asentaa apukosketin.

### TEKNISET TIEDOT

#### YLEISTÄ

|          |             |
|----------|-------------|
| Asennus  | DIN-kiskoon |
| Napaluku | 1           |
| Väri     | Harmaa      |

#### NIMELLINEN ERISTYSJÄNNITE

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Nimellinen eristysjännite $U_i$ | 1000 V |
|---------------------------------|--------|

#### MUUTA

|                                                         |                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| IP-luokka                                               | IP20                      |
| Min. käyttölämpötila                                    | -25 °C                    |
| Max. käyttölämpötila                                    | 70 °C                     |
| Min. varastointilämpötila                               | -25 °C                    |
| Max. varastointilämpötila                               | 70 °C                     |
| Leveys                                                  | 17,5 mm                   |
| Paino                                                   | 0,083 kg                  |
| Hyväksynät                                              | CE, EAC, IEC 60947-3, TÜV |
| Suositteltu kiristysmomentti                            | 3,5                       |
| Nimellinen impulssijännite $U_{imp}$                    | 4 kV                      |
| Nimellinen lyhytaikainen syöksyvirta (1s) $I_{cw\ rms}$ | 1,2 kA                    |
| Nimellisjännite                                         | 240 V                     |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Pakkauskoko              | 12 kpl |
| Max. kaapelin halkaisija | 50 mm  |
| Min. kaapelin halkaisija | 1,5 mm |
| Nimellisvirta            | 100 A  |

