

MODUULIMITOITETTU KUORMAKYTKIN

32 - 125 A

P1MS3P100

Moduulimitoitettu kuormakytin 3-nap. 100A



- 1-, 2-, 3- ja 4-napaiset mallit
- IP20
- 32-125 A

TUOTEKUVAUS

DIN-kisko asennettava moduulimitoitettu kuormakytin. 32-125 A. Vasemmalle puolelle voidaan asentaa apukosketin.

TEKNISET TIEDOT

YLEISTÄ

Asennus	DIN-kiskoon
Napaluku	3
Väri	Harmaa

NIMELLINEN ERISTYSJÄNNITE

Nimellinen eristysjännite U_i	1000 V
---------------------------------	--------

MUUTA

IP-luokka	IP20
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-25 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Leveys	54 mm
Paino	0,25 kg
Hyväksynät	CE, EAC, IEC 60947-3, TÜV
Suosittelun kiristysmomentti	3,5
Nimellinen impulssijännite U_{imp}	4 kV
Nimellinen lyhytaikainen syöksyvirta (1s) $I_{cw rms}$	1,2 kA
Nimellisjännite	440 V

Pakkauskoko	4 kpl
Max. kaapelin halkaisija	50 mm
Min. kaapelin halkaisija	1,5 mm
Nimellisvirta	100 A

