

SIENIPAINIKKEET MERKKIVALOLLA

L22EL40

Sienipainike keltainen kiertopalautus valo ø32 mm

- Veto- tai kiertopalautus
- IP66/IP69K
- IK05



TUOTEKUVAUS

Konedirektiivissä erotetaan pysäytys ja hätäpysäytys toisistaan. Pysäytysnapin pitää olla väriltään musta, mutta se saa olla myös punainen. ISO 13850-standardin (ent. EN418) mukaan hätäseisnapin tulee olla punainen, ja jos mahdollista keltaisella pohjalla. Lisäksi säännös vaatii, että kontakti ei saa avautua ennen kuin painike lukittuu ja painikkeen pitää olla manuaalisesti palautettava.

TEKNISET TIEDOT

YLEISTÄ

Tyyppi	Sienipainike ø32 mm
Toiminta	Kiertopalautus
Väri	Keltainen
Valaistu	Kyllä

MUUTA

IP-luokka	IP66, IP69, IP69K
Iskunkestävyys	IK05
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Mekaaninen elinikä	150 000 sykliä
Hyväksynnät	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Suosittelut kiristysmomentti	3
Ilmastollinen kestävyys, jatkuva kostea lämpö	IEC 60068-2-30

Ilmastollinen kestävyys, meri-ilman kestävyys	IEC 60068-2-52
Ilmastollinen kestävyys, syklinen kostea lämpö	IEC 60068-2-3

