

KALUSTETUT PAINONAPPIKOTELOT

LBX324530

Painikekotelo ES(2NC)+RESET(NO)+START(NO)

- Kompakti koko
- IP66
- IK07



TUOTEKUVAUS

Bacon LBX-kotelosarja tarjoaa vankan, mutta tyylikkään sarjan painonappikoteloita. LBX-koteloihin on omat pohjakoskettimet ja LED-lohkot, jotka painetaan kotelon pohjaan. Yhden painikkeen alle mahtuu kolme kosketinyksikköä tai kaksi kosketinyksikköä ja yksi LED-lohko.

LBX-koteloita saatavana myös muilla kokoonpanoilla ja painatuksilla.

TEKNISET TIEDOT

YLEISTÄ

Koskettimet	2 NO, 2 NC
Väri	Sininen, Vihreä, Punainen
Kotelon väri	Harmaa, Keltainen, Musta
Liitäntä	Yksi- tai monisäikeinen johdin ilman holkkia 0,50 - 2 x 2,50 mm ² . Yksi- tai monisäikeinen johdin holkillä 0,50 - 2 x 1,50 mm ²

MUUTA

IP-luokka	IP66
Iskunkestävyys	IK05, IK07
Suojausluokka	II
Kaapelisisäänmeno	2xM16/M20
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C

Min. varastointilämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Mekaaninen elinikä	5 000 000/100 000 sykliä
Hyväksynnät	BV, CB, CE, CSA 22.2, UL 508
Ilmastollinen kestävyys, jatkuva kostea lämpö	IEC 60068-2-30
Ilmastollinen kestävyys, meri-ilman kestävyys	IEC 60068-2-52
Ilmastollinen kestävyys, syklinen kostea lämpö	IEC 60068-2-3

