

## SIENIPAINIKKEET ILMAN MERKKIVALOA

L22DD01

Sienipainike punainen vetopalautus ø40 mm



- Veto-, kierto- tai avainpalautus
- IP66/IP69K
- IK05

### TUOTEKUVAUS

Konedirektiivissä erotetaan pysäytys ja hätäpysäytys toisistaan. Pysäytysnapin pitää olla väritään musta, mutta se saa olla myös punainen. ISO 13850-standardin (ent. EN418) mukaan hätäseisnapin tulee olla punainen, ja jos mahdollista keltaisella pohjalla. Lisäksi säännös vaatii, että kontakti ei saa avautua ennen kuin painike lukittuu ja painikkeen pitää olla manuaalisesti palautettava.

### TEKNISET TIEDOT

#### YLEISTÄ

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Tyyppi   | Sienipainike ø40 mm |
| Toiminta | Vetopalautus        |
| Väri     | Punainen            |
| Valaistu | Ei                  |

#### MUUTA

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| IP-luokka                                     | IP66, IP69, IP69K            |
| Iskunkestävyys                                | IK05                         |
| Min. käyttölämpötila                          | -25 °C                       |
| Max. käyttölämpötila                          | 70 °C                        |
| Min. varastointilämpötila                     | -40 °C                       |
| Max. varastointilämpötila                     | 70 °C                        |
| Mekaaninen elinikä                            | 150 000 sykliä               |
| Hyväksynnät                                   | UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE |
| Suositteltu kiristysmomentti                  | 3                            |
| Ilmastollinen kestävyys, jatkuva kostea lämpö | IEC 60068-2-30               |
| Ilmastollinen kestävyys, meri-ilman kestävyys | IEC 60068-2-52               |

