

RULLAKYTKIMET \"0-1\" JA \"1-0-2\"

L21TA03

Rullakytin \"0-1\" 45°

- Kiertokytkin tai jousipalautus
- IP66/IP69K
- IK05



TUOTEKUVAUS

Rullakytimestä on saatavilla 2- ja 3-asentoiset versiot kiinteillä asennoilla tai jousipalautteisena.

TEKNISET TIEDOT

YLEISTÄ

Tyyppi	Rulla
Asentojen määrä	2
Kulma	45°
Toiminta	Pysyvä
Väri	Musta
Valaistu	Ei

MUUTA

IP-luokka	IP66, IP69, IP69K
Iskunkestävyys	IK05
Suojausluokka	II (kaksoiseristetty)
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Mekaaninen elinikä	300 000 sykliä
Paino	17,8 g
Hyväksynnät	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE

Suositteltu kiristysmomentti	3
Ilmastollinen kestävyys, jatkuva kostea lämpö	IEC 60068-2-30
Ilmastollinen kestävyys, meri-ilman kestävyys	IEC 60068-2-52
Ilmastollinen kestävyys, syklinen kostea lämpö	IEC 60068-2-3

