

## LOHKONPIDIKKEET


331E

Pidike yhdelle koskettimelle

- Kolme mallia
- Metallinen lukitussalpa
- Jopa kuudelle kosketinyksikölle



### TUOTEKUVAUS

		<p>Lohkonpidikettä 331E käytetään yhden kosketinyksikön tai LED-lohkon liittämiseen painikkeeseen tai merkkilamppuun.</p>
		<p>333E-lohkonpidikkeeseen sopii rinnakkain kolme kosketinyksikköä tai yksi LED-lohko ja kaksi kosketinyksikköä. Vaihtoehtoisesti lohkonpidikkeeseen voidaan asentaa jopa 6 kosketinyksikköä tai yksi LED-lohko ja neljä kosketinyksikköä.</p> <p>333E-lohkonpidikkeessä on metallinen lukitussalpa.</p>
		<p>335E-lohkonpidikkeeseen voidaan asentaa viisi kosketinyksikköä tai yksi LED-lohko ja neljä kosketinyksikköä.</p> <p>335E-lohkonpidikkeessä on metallinen lukitussalpa.</p>

## TEKNISET TIEDOT

### MUUTA

<p>Min. käyttölämpötila</p>	<p>-25 °C</p>
<p>Max. käyttölämpötila</p>	<p>70 °C</p>

<b>Min. varastointilämpötila</b>	-40 °C
<b>Max. varastointilämpötila</b>	70 °C
<b>Paino</b>	11 g
<b>Hyväksynnät</b>	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
<b>Ilmastollinen kestävyys, jatkuva kostea lämpö</b>	IEC 60068-2-30
<b>Ilmastollinen kestävyys, meri-ilman kestävyys</b>	IEC 60068-2-52
<b>Ilmastollinen kestävyys, syklinen kostea lämpö</b>	IEC 60068-2-3

