

## KOSKETINYKSIKÖT RUUVILIITTIMILLÄ

33E11

Kosketinyksikkö 1 NO+1 NC

- Ruuviliittimet
- IP20
- 1 NO, 1 NC tai 1 NO+ 1 NC



### TUOTEKUVAUS

Bacon kosketinyksiköjä on saatavana useilla eri kytkentätavoilla; ruuvi-, pikajousivoima- ja lattaliittimillä sekä juotospiikeillä. Bacon LBX-koteloihin löytyy omat kosketinyksiköt pohja-asennukseen(33S10 ja 33S01), muut kosketinyksiköt asennetaan lohkonpidikkeeseen.

## TEKNISET TIEDOT

### YLEISTÄ

|             |       |
|-------------|-------|
| Koskettimet | NO/NC |
| Liitäntä    | Ruuvi |

### NIMELLISVIRTA

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Terminen nimellisvirta Ith (AC15) | 10 A   |
| Terminen nimellisvirta Ith (DC13) | 2,5 A  |
| Nimellisvirta Ie (AC15/120 V)     | 6 A    |
| Nimellisvirta Ie (AC15 / 240 V)   | 3 A    |
| Nimellisvirta Ie (AC15/380 V)     | 1,9 A  |
| Nimellisvirta Ie (AC15/480 V)     | 1,5 A  |
| Nimellisvirta Ie (AC15/500 V)     | 1,4 A  |
| Nimellisvirta Ie (AC15/600 V)     | 1,2 A  |
| Nimellisvirta Ie (DC13/125 V)     | 0,55 A |

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Nimellisvirta le (DC13/250 V) | 0,27 A |
| Nimellisvirta le (DC13/400 V) | 0,15 A |
| Nimellisvirta le (DC13/500 V) | 0,13 A |
| Nimellisvirta le (DC13/600 V) | 0,1 A  |

## NIMELLINEN ERISTYSJÄNNITE

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Nimellinen eristysjännite AC (IEC 60947-1) | 690 V |
| Nimellinen eristysjännite AC (UL 508)      | 600 V |

## MUUTA

|                                                   |                                                                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Kotelointiluokka takaapäin                        | IP20                                                                              |
| Min. poikkipinta-ala, monisäikeinen pääteholkilla | 0.5 mm <sup>2</sup>                                                               |
| Max. poikkipinta-ala, monisäikeinen pääteholkilla | 1.5 mm <sup>2</sup>                                                               |
| Max. poikkipinta-ala, yksisäikeinenjohdin         | 2,5 mm <sup>2</sup>                                                               |
| Min. käyttölämpötila                              | -25 °C                                                                            |
| Max. käyttölämpötila                              | 70 °C                                                                             |
| Min. varastointilämpötila                         | -40 °C                                                                            |
| Max. varastointilämpötila                         | 70 °C                                                                             |
| Sähköinen elinikä                                 | 1 million cycles @ AC15: 120 V 3 A, 240 V 1,5 A. DC13: 125 V 0,22 A, 250 V 0,1 A. |
| Paino                                             | 25 g                                                                              |
| Hyväksynnät                                       | UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE                                                      |
| Max. kiristysmomentti                             | 1,2                                                                               |
| Ilmastollinen kestävyys, jatkuva kostea lämpö     | IEC 60068-2-30                                                                    |
| Ilmastollinen kestävyys, meri-ilman kestävyys     | IEC 60068-2-52                                                                    |
| Ilmastollinen kestävyys, syklinen kostea lämpö    | IEC 60068-2-3                                                                     |
| Nimellinen impulssijännite Uimp                   | 6 kV                                                                              |
| Min. käyttövirta le (24 V DC)                     | 5 mA                                                                              |
| Nimellisvirta le (DC13/24V)                       | 1,5 A                                                                             |
| Nimellisvirta le (DC13/48V)                       | 1 A                                                                               |
| Nimellisvirta le (DC13/60V)                       | 0,7 A                                                                             |
| Nimellisvirta le (DC13/110V)                      | 0,3 A                                                                             |
| Nimellisvirta le (DC13/230V)                      | 0,2 A                                                                             |

