

LED-LOHKOT RUUVILIITTIMILLÄ

33EARL

LED-lohko punainen 12-24 V AC/DC

- Ruuviliittimet
- IP20
- 5 eri väri ja jännite vaihtoehtoa



TUOTEKUVAUS

LED-lohkot ruuviliittimillä, jotka asennetaan keskimmäiseen paikkaan 1-, 3- tai 5-paikkaiseen lohkonpidikkeeseen. Sopivat kaikkiin Bacon valollisiin painikkeisiin, valintakytkimiin, sienipainikkeisiin ja merkkilamppuihin. Saatavana punaisella, vihreällä, keltaisella, kirkaalla tai sinisellä LED:llä.

Käyttöjännite 12-24 V AC/DC, 48 V AC/DC, 110 V DC, 130 V AC tai 230 V AC.

Bacon LED-lohkoilla erittäin pitkä elinikä, jopa 100 000 h.

TEKNISET TIEDOT

YLEISTÄ

| | |
|-----------------------|--------------|
| Väri | Punainen |
| Liitântä | Ruuvi |
| LED-syöttöjännite | 12-24V AC/DC |
| LED jännitetoleranssi | ± 20% |

NIMELLINEN ERISTYSJÄNNITE

| | |
|---------------------------------|-------|
| Nimellinen eristysjännite U_i | 300 V |
|---------------------------------|-------|

MUUTA

| | |
|---|---------------------|
| Kotelointiluokka takaapäin | IP20 |
| Min. poikkipinta-ala, monisäikeinen pääteholkilla | 0.5 mm ² |
| Max. poikkipinta-ala, monisäikeinen pääteholkilla | 1.5 mm ² |
| Max. poikkipinta-ala, yksisäikeinenjohdin | 2,5 mm ² |
| Min. käyttölämpötila | -25 °C |

| | |
|--|------------------------------|
| Max. käyttölämpötila | 70 °C |
| Min. varastointilämpötila | -40 °C |
| Max. varastointilämpötila | 70 °C |
| Elinikä nimellisjännitteellä (25 °C) | 100000 h |
| Paino | 17 g |
| Hyväksynnät | UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE |
| Max. kiristysmomentti | 1,2 |
| Ilmastollinen kestävyys, jatkuva kostea lämpö | IEC 60068-2-30 |
| Ilmastollinen kestävyys, meri-ilman kestävyys | IEC 60068-2-52 |
| Ilmastollinen kestävyys, syklinen kostea lämpö | IEC 60068-2-3 |
| Nimellinen impulssijännite Uimp | 4 kV |
| Virrankulutus | 25 mA ±20% |
| Taajuus | 50/60 Hz |

