

## LED-LOHKOT JOUSIVOIMALIITTIMILLÄ

33RAWL

LED-lohko valkoinen 12-24 V AC/DC jousivoimaliittimet

- Jousivoimaliittimet
- IP20
- 5 eri väri ja 3 eri jännite vaihtoehtoa



### TUOTEKUVAUS

LED-lohkot pikajousivoimaliittimillä, jotka asennetaan keskimmäiseen paikkaan 1-, 3- tai 5-paikkaiseen lohkonpidikkeeseen. Sopivat kaikkiin Bacon valollisiin painikkeisiin, valintakytkimiin, sienipainikkeisiin ja merkkilamppuihin. Saatavana punaisella, vihreällä, keltaisella, kirkkaalla tai sinisellä LED:llä.

Käyttöjännite 12-24 V AC/DC, 130 V AC tai 230 V AC.

Bacon LED-lohkoilla erittäin pitkä elinikä, jopa 100 000 h.

## TEKNISET TIEDOT

### YLEISTÄ

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Väri                  | Valkoinen    |
| Liitäntä              | Push-In      |
| LED-syöttöjännite     | 12-24V AC/DC |
| LED jännitetoleranssi | ± 20%        |

### NIMELLINEN ERISTYSJÄNNITE

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Nimellinen eristysjännite Ui | 300 V |
|------------------------------|-------|

### MUUTA

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Kotelointiluokka takaapäin                        | IP20                |
| Min. poikkipinta-ala, monisäikeinen pääteholkilla | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Max. poikkipinta-ala, monisäikeinen pääteholkilla | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Max. poikkipinta-ala, yksisäikeinen johdin        | 2,5 mm <sup>2</sup> |

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Min. käyttölämpötila                           | -25 °C                       |
| Max. käyttölämpötila                           | 70 °C                        |
| Min. varastointilämpötila                      | -40 °C                       |
| Max. varastointilämpötila                      | 70 °C                        |
| Elinikä nimellisjännitteellä (25 °C)           | 50000 h                      |
| Paino                                          | 19 g                         |
| Hyväksynnät                                    | UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE |
| Ilmastollinen kestävyys, jatkuva kostea lämpö  | IEC 60068-2-30               |
| Ilmastollinen kestävyys, meri-ilman kestävyys  | IEC 60068-2-52               |
| Ilmastollinen kestävyys, syklinen kostea lämpö | IEC 60068-2-3                |
| Nimellinen impulssijännite Uimp                | 4 kV                         |
| Virrankulutus                                  | 25 mA ±20%                   |
| Taajuus                                        | 50/60 Hz                     |

