

## LED-LOHKOT LATTALIITTIMILLÄ

33DAYM

LED-lohko keltainen 130 V AC lattaliittimet

- Lattaliittimet
- 6,35 mm tai 2 x 2,8 mm
- 5 eri väri vaihtoehtoa



### TUOTEKUVAUS

LED-lohkot lattaliittimillä, jotka asennetaan keskimmäiseen paikkaan 1-, 3- tai 5-paikkaiseen lohkonpidikkeeseen. Sopivat kaikkiin Bacon valollisiin painikkeisiin, valintakytkimiin, sienipainikkeisiin ja merkkilamppuihin. Saatavana punaisella, vihreällä, keltaisella, kirkkaalla tai sinisellä LED:llä.

Käyttöjännite 12-24 V AC/DC, 130 V AC tai 230 V AC.

Bacon LED-lohkoilla erittäin pitkä elinikä, jopa 100 000 h.

## TEKNISET TIEDOT

### YLEISTÄ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Väri                  | Keltainen |
| LED-syöttöjännite     | 130V AC   |
| LED jännitetoleranssi | ± 10%     |

### NIMELLINEN ERISTYSJÄNNITE

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Nimellinen eristysjännite Ui | 300 V |
|------------------------------|-------|

### MUUTA

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Kotelointiluokka takaapäin | IP20   |
| Min. käyttölämpötila       | -25 °C |
| Max. käyttölämpötila       | 70 °C  |
| Min. varastointilämpötila  | -40 °C |
| Max. varastointilämpötila  | 70 °C  |

|                                                       |                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Elinikä nimellisjännitteellä (25 °C)</b>           | 100000 h                     |
| <b>Paino</b>                                          | 17 g                         |
| <b>Hyväksynnät</b>                                    | UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE |
| <b>Ilmastollinen kestävyys, jatkuva kostea lämpö</b>  | IEC 60068-2-30               |
| <b>Ilmastollinen kestävyys, meri-ilman kestävyys</b>  | IEC 60068-2-52               |
| <b>Ilmastollinen kestävyys, syklinen kostea lämpö</b> | IEC 60068-2-3                |
| <b>Lattaliittimen koko</b>                            | 6.35mm / 2 x 2.8mm           |
| <b>Nimellinen impulssijännite Uimp</b>                | 4 kV                         |
| <b>Virrankulutus</b>                                  | 20 mA ±10%                   |
| <b>Taajuus</b>                                        | 50/60 Hz                     |

