

## LED-LOHKOT LBX-KOTELOON

33SARM

LED-lohko punainen 130 V AC koteloon

- Ruuviliittimet
- IP20
- 5 eri väri ja 3 eri jännite vaihtoehtoa
- Asennetaan Bacon LBX-kotelon pohjaan



### TUOTEKUVAUS

LED-lohkot ruuviliittimillä, jotka asennetaan keskimmäiseen paikkaan Bacon LBX-koteloon. Sopivat kaikkiin Bacon valollisiin painikkeisiin, valintakytkimiin, sienipainikkeisiin ja merkkilamppuihin. Saatavana punaisella, vihreällä, keltaisella, kirkkaalla tai sinisellä LED:illä. Käyttöjännite 12-24 V AC/DC, 130 V AC tai 230 V AC.

## TEKNISET TIEDOT

### YLEISTÄ

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Väri                  | Punainen |
| Liitäntä              | Ruuvi    |
| LED-syöttöjännite     | 130V AC  |
| LED jännitetoleranssi | ± 10%    |

### NIMELLINEN ERISTYSJÄNNITE

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Nimellinen eristysjännite Ui | 300 V |
|------------------------------|-------|

### MUUTA

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Kotelointiluokka takaapäin                        | IP20                |
| Min. poikkipinta-ala, monisäikeinen pääteholkilla | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Max. poikkipinta-ala, monisäikeinen pääteholkilla | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Max. poikkipinta-ala, yksisäikeinenjohdin         | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Min. käyttölämpötila                              | -25 °C              |

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Max. käyttölämpötila                           | 70 °C                        |
| Min. varastointilämpötila                      | -40 °C                       |
| Max. varastointilämpötila                      | 70 °C                        |
| Elinikä nimellisjännitteellä (25 °C)           | 100000 h                     |
| Paino                                          | 19 g                         |
| Hyväksynnät                                    | UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE |
| Max. kiristysmomentti                          | 1,2                          |
| Ilmastollinen kestävyys, jatkuva kostea lämpö  | IEC 60068-2-30               |
| Ilmastollinen kestävyys, meri-ilman kestävyys  | IEC 60068-2-52               |
| Ilmastollinen kestävyys, syklinen kostea lämpö | IEC 60068-2-3                |
| Nimellinen impulssijännite Uimp                | 4 kV                         |
| Virrankulutus                                  | 20 mA ±10%                   |
| Taajuus                                        | 50/60 Hz                     |

