

LED-LOHKOT LBX-KOTELOON

33SAGH

LED-lohko vihreä 230 V AC koteloon

- Ruuviliittimet
- IP20
- 5 eri väri ja 3 eri jännite vaihtoehtoa
- Asennetaan Bacon LBX-kotelon pohjaan



TUOTEKUVAUS

LED-lohkot ruuviliittimillä, jotka asennetaan keskimmäiseen paikkaan Bacon LBX-koteloon. Sopivat kaikkiin Bacon valollisiin painikkeisiin, valintakytkimiin, sienipainikkeisiin ja merkkilamppuihin. Saatavana punaisella, vihreällä, keltaisella, kirkkaalla tai sinisellä LED:illä. Käyttöjännite 12-24 V AC/DC, 130 V AC tai 230 V AC.

TEKNISET TIEDOT

YLEISTÄ

Väri	Vihreä
Liitäntä	Ruuvi
LED-syöttöjännite	230V AC
LED jännitetoleranssi	± 30%

NIMELLINEN ERISTYSJÄNNITE

Nimellinen eristysjännite Ui	300 V
------------------------------	-------

MUUTA

Kotelointiluokka takaapäin	IP20
Min. poikkipinta-ala, monisäikeinen pääteholkilla	0.5 mm ²
Max. poikkipinta-ala, monisäikeinen pääteholkilla	1.5 mm ²
Max. poikkipinta-ala, yksisäikeinenjohdin	2,5 mm ²
Min. käyttölämpötila	-25 °C

Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Elinikä nimellisjännitteellä (25 °C)	50000 h
Paino	19 g
Hyväksynnät	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Max. kiristysmomentti	1,2
Ilmastollinen kestävyys, jatkuva kostea lämpö	IEC 60068-2-30
Ilmastollinen kestävyys, meri-ilman kestävyys	IEC 60068-2-52
Ilmastollinen kestävyys, syklinen kostea lämpö	IEC 60068-2-3
Nimellinen impulssijännite Uimp	4 kV
Virrankulutus	16 mA ±30%
Taajuus	50/60 Hz

