

KALUSTETUT PAINONAPPIKOTELOT

LBX12610

Koteloitu avainkytkin "I-O" 1 NO

- Kompakti koko
- IP66
- IK07



TUOTEKUVAUS

Bacon LBX-kotelosarja tarjoaa vankan, mutta tyylikkään sarjan painonappikoteloita. LBX-koteloihin on omat pohjakoskettimet ja LED-lohkot, jotka painetaan kotelon pohjaan. Yhden painikkeen alle mahtuu kolme kosketinyksikköä tai kaksi kosketinyksikköä ja yksi LED-lohko.

LBX-koteloita saatavana myös muilla kokoonpanoilla ja painatuksilla.

TEKNISET TIEDOT

YLEISTÄ

Koskettimet	1 NO
Kotelon väri	Harmaa, Musta
Liitäntä	Yksi- tai monisäikeinen johdin ilman holkkia 0,50 - 2 x 2,50 mm ² . Yksi- tai monisäikeinen johdin holkillä 0,50 - 2 x 1,50 mm ²

MUUTA

IP-luokka	IP66
Iskunkestävyys	IK05, IK07
Kaapelisisäänmeno	2xM16/M20
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C

Mekaaninen elinikä	300 000 sykliä
Hyväksynnät	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Ilmastollinen kestävyys, jatkuva kostea lämpö	IEC 60068-2-30
Ilmastollinen kestävyys, meri-ilman kestävyys	IEC 60068-2-52
Ilmastollinen kestävyys, syklinen kostea lämpö	IEC 60068-2-3

● Black

NO

¹³/₁₄

