

KYLTIT JA KYLTIN PIDIKKEET

LWP4

Pidike LIA-kyltille

- Punainen, musta, harmaa ja valkoinen kyltti
- Pidikkeet painikkeille, valintakytkimille ja merkkilampuille
- Saatavana valmiiksi kaiverrettuna



TUOTEKUVAUS

Kyltin pidikkeet asennetaan painikkeeseen ennen asennusta paneeliin ja kyltit yksinkertaisesti painetaan pidikkeeseen.

Kylttejä on saatavilla punaisena, mustana, valkoisena, läpinäkyvänä tai harmaa.

LIAX kylttin mahtuu 2 riviä ja 13 merkkiä/rivi

LIBx kylttin mahtuu 2 riviä ja 18 merkkiä/rivi

LWP3 pidikkeeseen sopii LIAX kyltti

LWG3 pidikkeeseen sopii LIBx kyltti

LWP4 pidikkeeseen sopii LIAX kyltti

LWP2 pidikkeeseen sopii LIAX kyltti

Kyltit saatavana myös valmiiksi kaiverrettuna.

TEKNISET TIEDOT

MUUTA

Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Hyväksynnät	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Ilmastollinen kestävyys, jatkuva kostea lämpö	IEC 60068-2-30
Ilmastollinen kestävyys, meri-ilman kestävyys	IEC 60068-2-52
Ilmastollinen kestävyys, syklinen kostea lämpö	IEC 60068-2-3

