

KUORMAKYTKIN 25 A

0174001

Kuormakytkin 25 A 3-nap. harmaa

- Asennus kanteen tai DIN-kiskoon
- 7+7 mm kosketinväli
- Ovikytkin mahdollisuus
- Modulaarinen rakenne



TUOTEKUVAUS

REVERSO on kuormakytkin, jota voidaan käyttää myös pää-, turva- ja normaalina -nökkakytkimenä.

REVERSO on markkinoiden ainoa kytkin, jossa on muunneltavat kosketinyksiköt. Kosketinyksikössä on mahdollisuus johtimien kiristykseen sekä edestä että takaa. Tämä antaa joustavuutta asentamiseen. Sarja tarjoaa laajan valikoiman tarvikkeita (lisä-, N- ja signaalikoskettimet yms.), jotka ovat liitettävissä helposti kytkimen sivuille.

Asennusvaihtoehtoina on kansiasennus (ruuviasennus tai 22,5 mm yksireikäenasennus 25 - 32 A), oviasennus, DIN-kisko/aukkoasennus. Lukittavat vääntimet kelt./pun. tai harmaana. Tekstikyltit toiveen mukaan. Kytkin myös koteloituna 25 A-100 A (värit: kelt./pun. tai harmaa).

TEKNISET TIEDOT

YLEISTÄ

Asennus	Ruuviasennus, DIN-kisko 35 mm
Napaluku	3
Malli	Kytkin ja kahva
Väri	Harmaa

NIMELLISVIRTA

Terminen nimellisvirta I _{th}	25 A
Terminen nimellisvirta I _{the}	20 A
Nimellisvirta I _e (AC15/230 V)	6 A
Nimellisvirta I _e (AC15/400 V)	4 A
Nimellisvirta I _e (AC21A)	25 A

NIMELLISTEHO


Nimellisteho (AC23A/3x230 V)	5,5 kW
Nimellisteho (AC23A/3x400 V)	7,5 kW
Nimellisteho (AC23A/3x500 V)	7,5 kW
Nimellisteho (AC23A/3x690 V)	7,5 kW
Nimellisteho (AC3/3x230 V)	4 kW
Nimellisteho (AC3/3x400 V)	5,5 kW
Nimellisteho (AC3/3x500 V)	5,5 kW
Nimellisteho (AC3/3x690 V)	5,5 kW

NIMELLINEN ERISTYSJÄNNITE

Nimellinen eristysjännite U_i	690 V
---------------------------------	-------

MUUTA

Kotelointiluokka edestä	IP40
Kotelointiluokka takaapäin	IPxxB
Min. poikkipinta-ala, monisäikeinen pääteholkillä	0.75 mm ²
Max. poikkipinta-ala, monisäikeinen pääteholkillä	6 mm ²
Max. poikkipinta-ala, yksisäikeinen johdin	10 mm ²
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-30 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Mekaaninen elinikä AC20 (miljoonaa sykliä)	0.1
Standardit	CSA 22.2, IEC 60947-3, UL 508
Hyväksynnät	CB, cUL, UL
Jatkuva virta I_u	25 A
Nimellinen oikosulkuvirta I_{cw} ($A_{eff}/400V/1 s$)	350 A
Nimellinen katkaisukyky ($A_{eff}/400 V$)	1 kA
Nimellinen katkaisukyky ($A_{eff}/400V$)	330 A
Nimellinen kytkentäkyky ($A_{eff}/400 V$)	710 A
Virrankatkaisukyky	25 A
Oikosulkuvirta ($kA_{eff}/400 V$)	10 kA
Oikosulkuvirta sulakkeella (gL/gG)	25 A
Nimellinen impulssijännite U_{imp}	6 kV



Dimensions

A: 44
B: 75.4
C: 14.5
D: □ 66
E: 36
F: 50

