

## TARVIKKEET KUORMAKYTKIMILLE

0172195

Kuormakytkimen "early break" signaalikosketin

- Kosketussuojat
- Signaalikoskettimet
- Vääntimet
- Oviasennussarjat
- IP65 tiivistyssarjat



### TUOTEKUVAUS

### TEKNISET TIEDOT

#### YLEISTÄ

|       |             |
|-------|-------------|
| Malli | Apukosketin |
|-------|-------------|

#### NIMELLISVIRTA




|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Terminen nimellisvirta I <sub>th</sub>    | 10 A |
| Nimellisvirta I <sub>e</sub> (AC15/230 V) | 6 A  |
| Nimellisvirta I <sub>e</sub> (AC15/400 V) | 4 A  |

#### NIMELLINEN ERISTYSJÄNNITE

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Nimellinen eristysjännite U <sub>i</sub> | 400 V |
|------------------------------------------|-------|

#### MUUTA

|                                                   |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| Max. poikkipinta-ala, monisäikeinen pääteholkillä | 2 x 2.5mm <sup>2</sup> |
| Min. käyttölämpötila                              | -30 °C                 |
| Max. käyttölämpötila                              | 70 °C                  |
| Min. varastointilämpötila                         | -30 °C                 |
| Max. varastointilämpötila                         | 70 °C                  |
| Jatkuva virta I <sub>u</sub>                      | 10 A                   |



|             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
|             | 0           | 1           |
| 1/L1 - 2/T1 | <div></div> | <div></div> |
| 3/L2 - 4/T2 | <div></div> | <div></div> |
| 5/L3 - 6/T3 | <div></div> | <div></div> |
| 13 - 14     | <div></div> | <div></div> |
| 21 - 22     | <div></div> | <div></div> |