

POTENTIOMETRI

LPCPA005

Potentiometri Ø22,5 mm, 5 kΩ

- 22,5 mm asennusaukkoon
- IP66/IP67/IP69K
- 7 mallia (1-500 kΩ)



TUOTEKUVAUS

Lovaton potentiometriä on saatavana useilla vastusasteilla 1-500 kΩ. Sen asteikko on 1-10 ja kääntökulma 290°.

Näitä käytetään esim. moottoreiden nopeudensäätöön taajuusmuuttajien kautta, valojen ohjaukseen jne.

Asennus 22,5 mm aukkoon. Korkea suojausluokka IP66, 67 ja 69K, joten ne soveltuvat vaativaan ympäristöön.

TEKNISEET TIEDOT

YLEISTÄ

Resistanssi	5 kΩ
Min. syöttöjännite DC	0 V DC
Max. syöttöjännite DC	30 V DC

MUUTA

IP-luokka	IP66, IP67, IP69K
Liittimien IP-luokka	IP20
Max. johdinkoko	2,5 mm ²
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	80 °C
Syvyys	37,2 mm
Paino	0,04 kg
Hyväksynnät	CE, CSA C22.2-N°14, cULus, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, UL 508

