

POTENTIOMETRI

LPCPA500

Potentiometri Ø22,5 mm, 500 kΩ

- 22,5 mm asennusaukkoon
- IP66/IP67/IP69K
- 7 mallia (1-500 kΩ)



TUOTEKUVAUS

Lovaton potentiometriä on saatavana useilla vastusasteilla 1-500 kΩ. Sen asteikko on 1-10 ja kääntökulma 290°.

Näitä käytetään esim. moottoreiden nopeudensäätöön taajuusmuuttajien kautta, valojen ohjaukseen jne.

Asennus 22,5 mm aukkoon. Korkea suojausluokka IP66, 67 ja 69K, joten ne soveltuvat vaativaan ympäristöön.

TEKNISET TIEDOT

YLEISTÄ

Resistanssi	500 kΩ
Min. syöttöjännite DC	0 V DC
Max. syöttöjännite DC	30 V DC

MUUTA

IP-luokka	IP66, IP67, IP69K
Liittimien IP-luokka	IP20
Max. johdinkoko	2,5 mm ²
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	80 °C
Syvyys	37,2 mm
Paino	0,04 kg
Hyväksynnät	CE, CSA C22.2-N°14, cULus, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, UL 508

