

SUMMERI

L22VA03L

Summeri 18-30 V AC/DC 80 dB

- Jatkuva tai pulssiääni
- IP66 / IP69K
- Asennus 22,5 mm aukkoon



TUOTEKUVAUS

Paneeliasennettava summeri laajalla jännitealueella ja korkealla koteloitiluokalla IP66/IP69K.
Asennus 22,5 mm aukkoon.

TEKNISET TIEDOT

YLEISTÄ

Väri	Musta
Äänenpaine	80 dB
Min. käyttöjännite AC/DC	18 V
Max. käyttöjännite AC/DC	30 V

NIMELLINEN ERISTYSJÄNNITE

Eristysjännite	4 kV
----------------	------

MUUTA

IP-luokka	IP20, IP66, IP69, IP69K, NEMA Type 1, NEMA Type 2, NEMA Type 3, NEMA Type 3R, NEMA Type 3S, NEMA Type 4, NEMA Type 4X, NEMA Type 12
Suojausluokka	II
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	85 °C
Sähköinen elinikä	30.000 h
Korkeus	29,7 mm
Pituus	48,8 mm

Asennussyvyys	37,2 mm
Paino	0,02 g
Hyväksynät	CE, CSA 22.2, IEC 60068-2-3, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-52, IEC 60068-2-6, IEC 60529, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 62262, UL, UL 508
Suosittelu kiristysmomentti	3
Ilmastollinen kestävyys, jatkuva kostea lämpö	IEC 60068-2-30
Ilmastollinen kestävyys, meri-ilman kestävyys	IEC 60068-2-52
Ilmastollinen kestävyys, syklinen kostea lämpö	IEC 60068-2-3
Taajuus	50/60 Hz

