

USB-PANEELILIITIN

L21VB03

USB paneeliliitin 3.0 A/A

- USB 3.0
- Type A/A
- IP65
- 5 Gbps (625 MB/s)



TUOTEKUVAUS

22,5 mm reikään asennettava USB-paneeliliitin.

TEKNISET TIEDOT

NIMELLISVIRTA

Nimellisvirta	1,8 A
Nimellisvirta mA	1800 mA

NIMELLINEN ERISTYSJÄNNITE

Eristysjännite	5 V AC/DC
----------------	-----------

MUUTA

IP-luokka	IP65, NEMA Type 1, NEMA Type 2, NEMA Type 3, NEMA Type 3R, NEMA Type 3S, NEMA Type 4, NEMA Type 4X, NEMA Type 12, NEMA Type 13
Suojausluokka	II
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	85 °C
Korkeus	29,5 mm
Leveys	29,5 mm

Syvyys	40,2 mm
Asennussyvyys	21 mm
Paino	18 g
Hyväksynät	BV, CB, CCC, CE, CSA 22.2, cUL, cULus, EAC, IEC 60068-2-3, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-52, IEC 60068-2-6, IEC 60529, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-4, IEC 60947-5-5, IEC 62262, UL, UL 508
Max. kiristysmomentti	2,3
Suosittelu kiristysmomentti	2,3
Ilmastollinen kestävyys, jatkuva kostea lämpö	IEC 60068-2-30
Ilmastollinen kestävyys, meri-ilman kestävyys	IEC 60068-2-52
Ilmastollinen kestävyys, syklinen kostea lämpö	IEC 60068-2-3
Siirtonopeus	5 Gbps (625 MB/sec)

