

## LED-MERKKILAMPPU

L20SC20L

LED-merkkilamppu vihreä 24 V AC/DC

- Kompakti LED-merkkilamppu
- IP66/IP69K
- IK05



### TUOTEKUVAUS

Bacon uudessa merkkilamppukalusteessa on vankka, mutta kuitenkin moderni muotoilu. Merkkilamppu on nopea ja helppo asentaa.

Merkkilamppu sopii käytettäväksi rankoissakin olosuhteissa korkean kotelointiluokkansa (IP66/IP69K) ja hyvän iskunkestävyyden (IK05) ansiosta.

### TEKNISET TIEDOT

#### YLEISTÄ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Väri                  | Vihreä    |
| Liitäntä              | Ruuvi     |
| LED-syöttöjännite     | 24V ac/dc |
| LED jännitetoleranssi | ±10%      |

#### NIMELLINEN ERISTYSJÄNNITE

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Nimellinen eristysjännite Ui | 300 V |
|------------------------------|-------|

#### MUUTA

|                                      |                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Kotelointiluokka edestä              | IP69, IP69K, NEMA Type 4X, NEMA Type 12, NEMA Type 13 |
| Kotelointiluokka takaapäin           | IP20                                                  |
| Iskunkestävyys                       | IK05                                                  |
| Suojausluokka                        | II                                                    |
| Min. käyttölämpötila                 | -25 °C                                                |
| Max. käyttölämpötila                 | 70 °C                                                 |
| Min. varastointilämpötila            | -40 °C                                                |
| Max. varastointilämpötila            | 70 °C                                                 |
| Elinikä nimellisjännitteellä (25 °C) | 50000 h                                               |
| Leveys                               | 30 mm                                                 |
| Asennussyvyys                        | 37,2 mm                                               |

|                                                       |                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Paino</b>                                          | 19 g                             |
| <b>Hyväksynnät</b>                                    | BV, CB, CCC, CE, REACH, RoHS, UL |
| <b>Ilmastollinen kestävyys, syklinen kostea lämpö</b> | IEC 60068-2-3                    |
| <b>Nimellinen impulssijännite Uimp</b>                | 4 kV                             |
| <b>Virrankulutus</b>                                  | 4,6 mA                           |
| <b>Taajuus</b>                                        | 50/60 Hz                         |

