

KUORMAKYTKIN 50 A

0172200

Kuormakytin 50 A 3-nap. kontaktilohko

- Asennus kanteen tai DIN-kiskoon
- 7+7 mm kosketinväli
- Ovikytkin mahdollisuus
- Modulaarinen rakenne



TUOTEKUVAUS

REVERSO on kuormakytin, jota voidaan käyttää myös pää-, turva- ja normaalina -nökkakytimenä.

REVERSO on markkinoiden ainoa kytkin, jossa on muunneltavat kosketinyksiköt. Kosketinyksikössä on mahdollisuus johtimien kiristykseen sekä edestä että takaa. Tämä antaa joustavuutta asentamiseen. Sarja tarjoaa laajan valikoiman tarvikkeita (lisä-, N- ja signaalikoskettimet yms.), jotka ovat liitettävissä helposti kytkimen sivuille.

Asennusvaihtoehtoina on kansiasennus (ruuviasennus tai 22,5 mm yksireikäenasennus 25 - 32 A), oviasennus, DIN-kisko/aukkoasennus. Lukittavat vääntimet kelt./pun. tai harmaana. Tekstikyltit toiveen mukaan. Kytin myös koteloituna 25 A-100 A (värit: kelt./pun. tai harmaa).

TEKNISET TIEDOT

YLEISTÄ

Asennus	Ruuviasennus, DIN-kisko 35 mm
Napaluku	3
Malli	Kytinlohko

NIMELLISVIRTA

Terminen nimellisvirta I _{th}	50 A
Terminen nimellisvirta I _{the}	40 A
Nimellisvirta I _e (AC15/230 V)	6 A
Nimellisvirta I _e (AC15/400 V)	4 A
Nimellisvirta I _e (AC21A)	50 A

NIMELLISTEHO

Nimellisteho (AC23A/3x230 V)	15 kW
------------------------------	-------

Nimellisteho (AC23A/3x400 V)	18,5 kW
Nimellisteho (AC23A/3x500 V)	22 kW
Nimellisteho (AC23A/3x690 V)	18,5 kW
Nimellisteho (AC3/3x230 V)	7,5 kW
Nimellisteho (AC3/3x400 V)	15 kW
Nimellisteho (AC3/3x500 V)	15 kW
Nimellisteho (AC3/3x690 V)	15 kW

NIMELLINEN ERISTYSJÄNNITE

Nimellinen eristysjännite U_i	690 V
---------------------------------	-------

MUUTA

Kotelointiluokka edestä	IP40
Kotelointiluokka takaapäin	IPxxB
Min. poikkipinta-ala, monisäikeinen pääteholkilla	1.5 mm ²
Max. poikkipinta-ala, monisäikeinen pääteholkilla	16 mm ²
Max. poikkipinta-ala, yksisäikeinen johdin	25 mm ²
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-30 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Mekaaninen elinikä AC20 (miljoonaa sykliä)	0.04
Standardit	CSA 22.2, IEC 60947-3, UL 508
Hyväksynnät	CB, cUL, UL
Jatkuva virta I _u	50 A
Nimellinen oikosulkuvirta I _{cw} (A _{eff} /400V/1 s)	500 A
Nimellinen katkaisukyky (A _{eff} /400 V)	1,8 kA
Nimellinen katkaisukyky (A _{eff} /400V)	800 A
Nimellinen kytkentäkyky (A _{eff} /400 V)	1270 A
Virrankatkaisukyky	50 A
Oikosulkuvirta (kA _{eff} /400 V)	10 kA
Oikosulkuvirta sulakkeella (gL/gG)	50 A
Nimellinen impulssijännite U _{imp}	6 kV

