

## E-SPOOL STANDARD JA HD

Säästää tilaa ja mahdollistaa pitkät liikematkat

SP1.850.14000.03.L.0

SP1 e-spool 14 m

- Liikematka jopa 21 m
- Joustavat liikesuunnat
- Tilaa säästävä



### TUOTEKUVAUS

Energiansiirtoketju kulkee ohjurin kautta, integroitu jousi pitää ketjun oikeassa jännityksessä ja ketjun pituus pysyy oikeana. Perusasennossa ketju on rullattu kokonaan kelalle, jolloin tilaa säästyy. Twisterband yhdistää kelan akselin päätykappaleeseen ja toimii liitänä syöttöpuolen kaapeleihin.

#### e-spoolin edut

- Kaapeleihin ei kohdistu vetoa
- Kaapelit ja letkut kaikki samalla kelalla
- Energiansyöttö kaikkiin eri suuntiin (vaaka, pysty, diagonaali) mahdollinen
- Tilaa säästävä, ei roikkuvia osia
- Kaapeleita voidaan päivittää, poistaa tai lisätä
- Kaapelin max. halkaisija 17 mm

#### Tyypillisiä sovelluksia

- Teleskooppisovellukset
- Valo- ja näyttämötekniikka
- Tilaa säästävä vaihtoehto "zig zag" ketjuasennuksille

#### Milloin e-spool kannattaa valita:

- Kun useita erilaisia kaapeleita pitää vetää pienessä tilassa
- Kun eri väliaineita (sähkö, ilma, nesteet) pitää kuljettaa samassa ketjussa

#### Mihin e-spool ei sovellu?

- Suurten taivutussäteiden kaapelit
- Painavat kaapelit ja pystysuora, pitkä liike

## TEKNISET TIEDOT

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| <b>Kaapelin halkaisija</b>       | 17 mm    |
| <b>Kelan halkaisija</b>          | 850 mm   |
| <b>Ketjun pituus</b>             | 14000 mm |
| <b>Kiihtyvyys sivuttaisliike</b> | 1 m/s    |
| <b>Nopeus poikittaisliike</b>    | 1 m/s    |
| <b>Sisäleveys</b>                | 75 mm    |

